

FreeBSD 簡介

簡介

本簡介旨在為 FreeBSD 的新手提供一個快速入門指南。

目錄

1. 簡介	1
2. 安裝	3
3. 系統配置	5

本簡介旨在為 FreeBSD 的新手提供一個快速入門指南。本簡介旨在為 FreeBSD 的新手提供一個快速入門指南。本簡介旨在為 FreeBSD 的新手提供一個快速入門指南。

FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 Unix 系統，但具有自己的特點。FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 Unix 系統，但具有自己的特點。

FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 Unix 系統，但具有自己的特點。FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 Unix 系統，但具有自己的特點。

FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 Unix 系統，但具有自己的特點。FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 Unix 系統，但具有自己的特點。

FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 Unix 系統，但具有自己的特點。FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 Unix 系統，但具有自己的特點。

1. 簡介

本簡介旨在為 FreeBSD 的新手提供一個快速入門指南。

1.1. 本簡介的目的

FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 Unix 系統，但具有自己的特點。FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 Unix 系統，但具有自己的特點。

- FAQ Handbook 是一個非常好的參考資料。它提供了許多常見問題的解答，並包含了一些非常有用的信息。它是一個非常好的參考資料。它提供了許多常見問題的解答，並包含了一些非常有用的信息。
- FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 Unix 系統，但具有自己的特點。FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 Unix 系統，但具有自己的特點。

3. [FreeBSD general questions mailing list](#) □ □ (□□ □□ □□□□) □□ □□. □□□□ □□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□ □ □□□; □□□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□□! □ □□□ □ □□□ □□□□ □□ □□ □□.

1.2. □□□□□□ □□ □□ □□□

○○○ ○○○ ○○ ○○○○ ○○○ ○○ ○○ ○○ FreeBSD ○○○ ○○ ○○ ○○ ○○, ○○○ ○ ○○ ○○○○○. ○○○, "○○○○○ ○○"○○ ○○ ○○○ ○○○○ ○○ ○○○○.

1. 所有 **FreeBSD-CURRENT** 的 patch 都应该提交, 提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch—
所有 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch。
2. **FreeBSD problem reports mailing list** 的 patch。所有 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch。所有 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch。
3. 所有 **-CURRENT** 的 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch。
4. **contributed software** 的 patch 都应该提交到 `src/contrib` 的 patch。
5. **src/contrib** 的 patch 都应该提交到 `src/contrib` 的 patch。
6. 所有 patch 都应该提交到 `src/contrib` 的 patch (所有 patch 都应该提交到 `src/contrib` 的 patch)。
7. **gets()** 的 patch 都应该提交到 `malloc.h` 的 patch 的 `deprecate` 的 patch 的 patch 的 patch 的 patch。
8. 所有 **FreeBSD** 的 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch (所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch 的 patch 的 patch 的 patch)。
9. **POSIX®** 的 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch。所有 **FreeBSD** 的 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch。所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch。所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch。所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch。
10. 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch!

1.3. PR 〇〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇

[illegible][illegible]

1.4. □□□□ □□ □□□

[illegible][illegible]

□□ □□□ □□ □□□ □ □□□ □□□ □□ □ □ □□ □□ □□ □□□ □□□:

- 1000 000 1000000 00 100 100 000.

- 0000 00 0000 00 0000. 0000 00 0000 00 00 00000 000.
- 00 0000 000 00000 00000 000000, 00 0000 00 00 000 00 00 000.
- 00 000 00 0 00 00 00 000 0000 0000 0000 0000 000.

1.5. Ideas 00000 00 00 0 0000 000000

FreeBSD 000000 00000 00000 00000 0000000 00 FreeBSD 0000 0000 0000 0000 0 00000. 0 0000 0000000 00000 000000 0000 0-000000 0000 00 00000 0000 00 00000 00000.

2. 0000 0000 0 0000

00000 00000 0000 00 0000 500 0 0 00 00 0 0000 000000:

2.1. 00 0000 0000 00

00000 0000 00000 00 000000 0000 FreeBSD technical discussions mailing list 0000 0000 0000. 000000, 0000 0000 0000 00 (0000 0000 000000 0000 00000 00) 00000 FreeBSD technical discussions mailing list 00000 0000. 00 0000 00 0000 000000 00 0 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

00 00000 0000 0000000 0000 0000 0000000 0000, bug submission form 0000 0000. bug report 0 0000 000000 00 0000 0000. 0000 0000 65KB 00 00000, report 00 0000 0000 0000. 0000 00 0000 0000000 000000 report 00 synopsis 0000 [PATCH] 00 0000. 0000 0000 0, 00-000000 00000 00 00(space) 0000 0000 00000000 0000 00-00000 00000 00000 0 0000. 0000 20KB 0000 0000, 000000 00 (gzip(1) 00 bzip2(1) 00 00000) 00000 00 0000 0000.

report 0000 0000, 00000 tracking number 00 00 0000 00 0000. 0 0000 00 0000 0000 000000 0 0000 tracking number 0000 0000.

00 problem report 00000 00000 0 article 000000.

2.2. 00 00000

0000 0000 FreeBSD documentation project mailing list 00 000000. 00000 0000 00000 FreeBSD Documentation Project Primer 0000 0000. 00 00 00000 00 0000 00000 00 0 00(0000 00000 000000!) 0000 00 0000.

2.3. 00 00 00 00000

0000 00 0000 000000 00000 00 00000 00000 00000 FreeBSD 0000 00 0000000 0000 00 0000 00000 00 00 0000 00000. 00000 00 000000 00000 000000 00 0000 00 00000 "FreeBSD-CURRENT" 0000 0000 on-going 00000 00000. FreeBSD-CURRENT 00000 00000 0000 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

0000 0000 00000 00 00000 00000 0000 00 00 00000 0000 FreeBSD 0000000 0000 00 0000 00 000000. 00000 00 0000 00 0000 0000000 FreeBSD announcements mailing list 0000000-CURRENT mailing list 00000 00000, 0000 000000 00000 0 00000.

Assuming that you can manage to secure fairly up-to-date sources to base your changes on, the next step is to produce a set of diffs to send to the FreeBSD maintainers. 00 diff(1) 00000 00000 0000000.

The FreeBSD Foundation
3980 Broadway Street
STE #103-107
Boulder CO 80304
USA

FreeBSD 可以透过 Paypal 来捐款。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

FreeBSD 可以透过 [The FreeBSD Foundation — an Introduction](#) 网站来捐款。捐款网站，请见 bod@FreeBSDFoundation.org。

2.5.2. 捐款网站

FreeBSD 基金会网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [Donations Liaison Office](#)。

3. 捐款网站

3.1. 捐款网站

3.1.1. 捐款网站

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [ports@FreeBSD.org](#)。捐款网站，请见 [problem reports](#)。

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [ports@FreeBSD.org](#)。

INDEX 是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [ports@FreeBSD.org](#)。

3.1.2. 捐款网站

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [Porter's Handbook](#)。

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [ports@FreeBSD.org](#)。

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [ports@FreeBSD.org](#)。

3. 如何 测试 软件

测试 软件 的 方法 有 很多 种 。

- 测试 软件 的 方法 有 很多 种 。
- 测试 软件 的 方法 有 很多 种 。
- 测试 软件 的 方法 有 很多 种 。
- `portlint(1)` 测试 软件 的 方法 有 很多 种 。
- 测试 软件 的 方法 有 很多 种 。

4. 如何 测试 软件

测试 软件 的 方法 有 很多 种 。



测试 软件 的 方法 有 很多 种 。

5. 如何 测试 软件

测试 软件 的 方法 有 很多 种 。

6. 如何 测试 软件

测试 软件 的 方法 有 很多 种 。

7. 如何 测试 软件

测试 软件 的 方法 有 很多 种 。

3.2.2.2. 如何 测试 软件

测试 软件 的 方法 有 很多 种 。

FreeBSD 的 方法 有 很多 种 。

FreeBSD 的 方法 有 很多 种 。



x86 的 方法 有 很多 种 。

[illegible]

0000 000 00000 000 0 000 00 00 0000 000 000 00 000:

1. □□ □□ □□□□

000 000000 000 000 000 0000 00 **pkg-fallout@FreeBSD.org** 0 **distfiles scanner**0000 000 000 000.

2. □□ □□□

ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ, କିମ୍ବା ପ୍ରଶ୍ନ ୨ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ. ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ, କିମ୍ବା ପ୍ରଶ୍ନ ୩ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ. ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ୩ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ. ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ୩ ପ୍ରଶ୍ନ ୩ ୩ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ:

- 檔案
- 檔案 檔案 檔案 檔案 檔案 (/etc/make.conf 檔案 檔案 檔案)
- **pkg_info(1)** 檔案 檔案, 檔案 檔案 檔案 檔案 檔案
- **uname(1) -a** 檔案 檔案, 檔案 檔案 FreeBSD 檔案
- 檔案 檔案 檔案 檔案 檔案
- 檔案 檔案 檔案 INDEX 檔案 檔案 檔案

3. 1000 1000 1000 1000

0000 00 00 0000 0000. 0000, 00000: 00 0 0 0000, 000 00000! [FreeBSD](#) 00 000 0000 00000 00 000,
 000 00000 00 000 0 00000.

4. □□ □□ □□□□

[illegible]

5. □□□ □□□□ □□ □□□□

000 000, 0000 000 **FreeBSD**00 00000 00 00 000 0000 000. 00 (000 000 00) 000 00000 00 0000 000 000
 000 000 000 0000. 000 00, 00 00 **BSD** 00 000 000000 000 0 00 000 000 000 0 000 0000 00 0000. 00 000
 000 00000 00 00 000 000 00 000 000.

3.2.2.3. 0000 0000 0000 00 0000 PR 00 0000

☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

[illegible]

□□□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□□□ □□ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□:

1.

Problem Report database 問題報告データベース. 問題の報告と解決の記録. 問題の報告と解決の記録.

[illegible]

👉 1400 0000 0000, 00 0000 maintainer-timeout 0 00 0000 0000 00 PR000 000 0 0000.

2. □□ □□□

[illegible]

በህግ ስር ለሚገኙ ሰነዶች፣ ሰነድ ለሰነድ ማረጋገጫ ማስፈጸም ይቻላል። ሰነድ ለሰነድ፣ ሰነድ ለሰነድ ማረጋገጫ ማስፈጸም ይቻላል።

- 環境変数で指定されたディレクトリに、プロセスの環境変数のリストを保存する
- 環境変数のリストは、プロセスの環境変数のリストから生成される
- プロセスが終了すると、環境変数のリストは削除される — この場合、環境変数のリストは `env(1)` の出力として表示される
- Core dumps
- Stack traces

3. □□□ □□□ □□□□

၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀၀ ၀၀, ၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀ ၀၀၀၀; ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ **FreeBSD** ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀ ၀၀၀၀ **upstream** ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀. ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀, ၀၀ **upstream** ၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀.

4. □□□□ □□□□

[illegible]

5. □□ □□□ □□□□□ □□□□

[illegible]

3.2.2.4. 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇

00000000 00 0 000 000 0000 0000—00 000000 000 00 0000 000 0000—00 000 **FreeBSD** 000 00 000 0000 00 000
 000000. 000000 00, 00, 000 000 000 000 000000 000 0 00000. 0000 00 000 0000 **FreeBSD** 000 00000 0000.

00 0000 000 000 0000, 0000 000 00 00000 000 0000 00 000 000. 0000 0 00 00 0000, 0000 RPM 0 0 00 000 000 00
 0000000 000 000000 000 00000000 00 00 000 000 00 0000. 0000 0000 000 00 0000 000(00, 00 00000!), 0000
 FreeBSD 0000 00 000 000 00 000.

මම මගේ මනුෂ්‍ය මනස (මනස මගේ මනස මගේ) මම මනස මගේ මනස මම මනස මම මම මනස. මම මම, මනස මගේ මම මනස මම මනස:

- 0000 000 0000000 **PR0** 00000 000 0000 0,
- 0000 000 **PR0** 00 000 0000 0, 00
- 000 0000 000 00 00 000 0000 0.

[illegible]

_____.

此 [FreeBSD Ports Monitoring System](#) 目前 尚未 完成 所有 的 **BROKEN** 的 软件 的 检测。 此 系统 的 检测 的 软件 的 数量 的 检测, 目前 的 软件 的 检测 的 软件 的 检测 的 软件 的 检测。

[illegible]

0000 000 000 000 00, 0000 0000 000 00 00 (00 00) 000 000 000 00 00 0000. 000000! 00 0000 000 000 0000 000 000
 000 000 0000000 000 0000 0000 00 000. 000 000 00 00000 0000 000 0000 00 000 0000 00 0000 000000 000 0 0000.
 00000, **FreeBSD** 00000000 00 00000000, 0000 000 0000 00 00 000000, 00 000000 000 00000!

በጣም ባለፈው ጊዜ ለጥንቃቄ ማድረግ ለሚችሉ ሰራተኞች ለማግኘት በ(portmgr) ማግኘት ለሚችሉ ሰራተኞች ለማግኘት (በጣም, በጣም 3000 ሰራተኞች) ማግኘት, በጣም ሰራተኞች ለማግኘት ለሚችሉ ሰራተኞች ለማግኘት ለሚችሉ ሰራተኞች ለማግኘት.

Porter's Handbook □ □ □□ □□ □□□□ □ □□□□. □ □ □ □ □ □!

Writing FreeBSD Problem Reports PR . 2005¹ 11000² PR ! PR .

Problem Report database.

[FreeBSD Ports Monitoring System](#)에 있는 모든 problem report는 모두 해당 하는 문제의 해결을 위한 것입니다. 따라서 해당되는 contributor는 해당되는 문제를 해결하는 데 필요한 정보를 제공해야 합니다.

FreeBSD Ports distfile scanner distfiles 000000 0 00 000 000000. 0000 00 0000 000 000 000 MASTER_SITES 0
000000 000 00 000 00000 0 0000 0 00000.

[ports-mgmt/poudriere](#) 是一个简单、快速、安全的端口管理工具。它可以帮助你管理你的端口，并防止它们被恶意软件利用。更多信息请参见 [poudriere home page](#)。

`portlint(1)` 是一個簡單且輕巧的 port 檢查工具。 `portlint` 會檢查系統上安裝的 port，並列出有問題的 port。它會檢查 port 的版本、相依性、以及是否有多個相同的 port 被安裝。

00000.

[FreeBSD ports mailing list](#) 000 000 0000 000 00000 0000. 000 000 00000 00 00000. 0000 [00000](#), [000 00000](#)
[0000 0000 0 0000](#). [FreeBSD ports bugs mailing list](#) [FreeBSD CVS ports commit list](#) 00000 0000 00 0000
0 0000.